mineraltech
TINTAS PARA FUNDIÇÃO

LINHA DE TINTAS À BASE DE ÁGUA

M-COATING Z-9010 W
Tinta à base de zirconita diluída em água, indicada para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING ZG-8911 W
Tinta mista à base de zirconita e grafite diluída em água, indicada para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia, exclusiva para uso em ferro fundido. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING A-8812 W
Tinta à base de alumina diluída em água, indicada para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING AG-8713 W
Tinta mista à base de alumina e grafite diluída em água, indicada para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia, exclusiva para uso em ferro fundido. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING S-8614 W
Tinta à base de silicato de alumínio diluída em água, indicada para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING SG-8515 W
Tinta mista à base de silicato de alumínio e grafite diluída em água, indicada para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia, exclusiva para uso em ferro fundido. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING G-8416 W
Tinta à base de grafite diluída em água, indicada para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia, exclusiva para uso em ferro fundido. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING AV-8317 W
Tinta à base de silicato de alumínio lamelar diluída em água, utilizada como revestimento isolante e refratário em machos e moldes em processo de Cold Box com o objetivo de prevenir defeitos do tipo veiamento. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING AP-8218 W
Tinta à base de silicato de alumínio lamelar e óxido de ferro diluída em água, utilizada como revestimento isolante em machos e moldes em processo de Cold Box com o objetivo de prevenir defeitos do tipo penetração metálica. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

mineraltech
TINTAS PARA FUNDIÇÃO

LINHA DE TINTAS À BASE DE ÁLCOOL

M-COATING Z-8020
Tinta à base de zirconita diluída em álcool, indicada para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING ZG-7921
Tinta mista à base de zirconita e grafite diluída em álcool, indicada para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia, exclusiva para uso em Ferro Fundido. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING A-7822
Tinta à base de alumina diluída em álcool, indicada para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING G-7426
Tinta à base de Grafite diluída em álcool para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia, exclusiva para uso em ferro fundido. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING AV-7228
Tinta à base de silicato de alumínio lamelar diluída em álcool, utilizada como revestimento isolante e refratário em machos e moldes em processo de Cold Box com o objetivo de prevenir defeitos do tipo veiamento. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING AG-7723
Tinta mista à base de alumina e grafite diluída em álcool para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia, exclusiva para uso em ferro fundido. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING S-7624
Tinta à base de silicato de alumínio diluída em álcool para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING SG-7525
Tinta mista à base de silicato de alumínio e grafite diluída em álcool para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia, exclusiva para uso em ferro fundido. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso

M-COATING M-7327
Tinta à base de óxido de magnésio diluída em álcool para aplicação em todos os processos de moldagem e macharia, exclusiva para uso em aço manganês. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

M-COATING AP-7129
Tinta à base de silicato de alumínio lamelar e óxido de ferro diluída em álcool, utilizada como revestimento isolante em machos e moldes em processo de Cold Box com o objetivo de prevenir defeitos do tipo Penetração Metálica. Pode ser fornecida em pasta, semi-diluída e diluída pronta para uso.

mineraltech
TINTAS PARA FUNDIÇÃO

MATERIAL PARA LIMPEZA

M-CLEANER R-1001
Solvente formulado especificamente para a limpeza de ferramental nos processos Cold Box e Cura a Frio. Pode ser fornecido em bombonas e tambores pronto para uso.

LINHA DE DESMOLDANTES

LUBRITECH M-6931 CF
Tinta desmoldante à base de pasta de alumínio, recomendada para ser utilizada na confecção de moldes e machos para fundição em processo de Cura a Frio.

LUBRITECH M-6832 CB
Desmoldante concentrado à base de silicones especiais, recomendada para ser utilizada na confecção de moldes e machos para fundição em processo de Cold Box.

LUBRITECH M-6733 CB/D
Desmoldante diluído à base de silicones especiais, recomendado para ser utilizada na confecção de moldes e machos para fundição em processo de Cold Box.

LUBRITECH M-6634 SM
Desmoldante concentrado à base de silicones especiais solúveis em água, recomendado para ser utilizada na confecção de moldes e machos para fundição em processo de Shell Molding.

LUBRITECH M-6535 SM/SD
Desmoldante semi-diluído à base de silicones especiais solúveis em água, recomendado para ser utilizada na confecção de moldes e machos para fundição em processo de Shell Molding.

LUBRITECH M-6436 SM/D
Desmoldante diluído à base de silicones especiais solúveis em água, recomendado para ser utilizada na confecção de moldes e machos para fundição em processo de Shell Molding.

LUBRITECH M-6337 V/I
Desmoldante à base de solventes alifáticos, inflamáveis e hidrofóbicos, recomendado para ser utilizado em processos de moldagem em Areia Verde.

LUBRITECH M-6238 V
Desmoldante à base de solventes alifáticos e hidrofóbicos, recomendado para ser utilizado em processos de moldagem em Areia Verde, suas principais características são o baixo odor e não ser inflamável.

LINHA DE COLAS

M-FIX C-5941 COLD
Cola de base inorgânica indicada para moldes e machos em todos processos de fundição, secagem ao ar, fornecida pronta para uso.

M-FIX H-5842 HOT
Cola de base orgânica indicada para processo do tipo Shell Molding "Casca", aplicada a quente, fornecida pronta para uso.